

Alumínium szalagok



➤ Tulajdonságok

Ellenáll a hőmérsékletingadozásnak, valamint UV-álló is.
Magas élettartam jellemzi.

4557/4558 Megfelel a DIN 4102-A2 –es tűzvédelmi besorolásnak.
Tiszta alu-ragasztószalag, nagy ragasztóerővel, magas öregedés-és tűzálló képességgel rendelkező tiszta akrilragasztó, amely nem szárad ki és nem válik rideggé.

4559 Alu bevonatú ragasztószalag.

➤ Alkalmazás

4557/4558 Ásványgyapot- szigetelőanyagokhoz, csövek és szellőző csatornák szigeteléséhez. Hőség és hideg elleni szigeteléshez.

4559 Fűgák tömítéséhez, szigetelőanyagok toldásainak lezárására. Alukasírozott termékek ideális kiegészítője. Párázáró.

➤ Technikai adatok

Cikkszám	4557/4558	4559
Hordozóanyag	30g tiszta alumínium fólia	28my fémesített BOPP film
Ragasztó	akril	akril
Vastagság	70 my	51 my
Nyúlás	5%	140%
Szakítóerő	42	100
Tapadóerő acélra N/25mm	10	5,6
Hőálló	80°C	80°C

➤ Fontos

A hosszabb élettartam elérése érdekében száraz, hűvös helyen tárolandó!