



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



**BARANYA  TÉGLA**



1. Terméktípus egyedi azonosító kódja:		<b>BARANYA  TÉGLA</b> kisméretű tömör téglá I.o		
2. Típuszám:		BTA-SZ-01		
3. Gyártó által meghatározott rendeltetés:		Vakolatos teherhordó falakhoz, válaszfalakhoz, pillérekhez, szigeteléstartó és védő falakhoz, pince és lábazati falakhoz, boltzott áthidalásokhoz, attika- és oromfalakhoz.		
4. Gyártó neve, értesítési címe:		Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft. 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. T: 72/314-500, F: 72/324-500		
5. Meghatalmazott képviselő:		nincs		
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:		2+ rendszer		
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett szervezet:		Az 1415 számon bejegyzett ÉMI KHT az üzem és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát lefolytatta és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését elvégzi a 2+ rendszerben. Az 1415-CPD-32-(C-45/2006) EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítványt kiadta.		
8. Európai műszaki értékelést végző szerv:		nincs		
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:				
Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírás
Méret	hosszúság	250 mm ± 6 mm		MSZ EN 771-1:2005
	szélesség	120 mm ± 3 mm		
	magasság	65 mm ± 2 mm		
Mérettűrések	mérettűrés kategória	T1 T2 T2		
	mérettartomány kategória	R2		
	síktól való eltérés	NPD*		
	párhuzamosság	NPD*		
Alak	lásd a mellékelt rajzot	tömör		



Közepes nyomószilárdság	15 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 771-1:2005
Mérettartósság, nedvesség okozta tágulás	NPD*	
Aktív oldható sótartalom	S0	
Tűzveszélyesség	A1	
Vízfelvétel	NPD*	
Páradiffúziós tényező	NPD*	
Léghangszigetelés	-	
Bruttó száraz testsűrűség	1650 kg/m <sup>3</sup> ± 5% (D2)	
Egyenértékű hővezető tényező	-	
Tartósság fagyhatással szemben	F0	
Veszélyes anyagok	NPD*	

10. Nyilatkozat:  
 Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
 E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
 A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
 Pécs, 2013.07.01

**Különleges használati utasítások:**

Egységcsomagot megbontása után a közepes nyomószilárdság szerinti azonosításról a felhasználónak kell gondoskodnia!


A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla bemutatásával érvényesíthető!

**Figyelmeztetés! Ez kerámia termék, törékeny!**

A szállítás, anyagmozgatás, átrakás stb. során az elvárható legnagyobb figyelmességgel kell kezelni. A rakatokat feszültség és torzulásmentesen kell mozgatni, a tárolásuk vízszintes, teherbíró talajon történjen maximum 3 raklap magasan úgy, hogy a rakatok egyenletesen érintkezzenek a talajjal vagy más rakatokkal. A szállítás és többszöri átrakás során keletkezett sérülésekért, törésekért felelősséget nem vállalunk. A szakszerűtlen felhasználás esetén, az ebből bekövetkezett minőségi hibákért garanciát nem vállalunk. A rendeltetésszerű felhasználás során a szakmai szokásoknak megfelelően kell eljárni, a terméket vágókoronggal kell méretre vágni.



**A termékre vonatkozó Teljesítménynyilatkozat és termékismertető a [www.baranya-tegla.hu](http://www.baranya-tegla.hu) honlapon is megtalálható.**



<b>Darab/raklap:</b>	420	<b>Bruttó rakat tömeg:</b>	1360 kg/raklap ± 5%	<b>Gyártási szám:</b>	
<b>Tömeg:</b>	3,2 kg/db ± 5%				

NPD\* nem deklarált érték)

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A TERMÉK CSOMAGOLÁSÁN TALÁLHATÓ