

MESTER Díszléc Stukkó Ragasztó

A termék rövid leírása:

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, beltérben való használatra, speciálisan polisztirol lemezek és profilok ragasztására.

Kiszerezési egységek: 310 ml, 12 db/karton

Színe: fehér

Tulajdonságok:

- akril diszperziós alapú ragasztóanyag
- átfesthető, vakolható
- oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikont
- szagtalan, öregedésálló, UV-álló
- nem jelölésköteles
- vízzel tisztítható
- pasztaszerű állagú
- gyorsan megköt
- jól tapad
- könnyen csiszolható

Alkalmazási területek:

A MESTER Díszléc Stukkó ragasztó díszlécek, profilok felerősítésére, hőszigetelő polisztirol lemezek ragasztására (sztiropor) használható. Alkalmos továbbá fa és más nedvszívó anyagok ragasztására pl. gipszprofilok.

A ragasztóanyag alkalmas:

- Sztroporlemezek, sztropordíszítések, stukkóprofilok, díszlécek, lábazati lécek ragasztására
- Jól tapad purhabra, giszkartonra, farostlemezre
- Fémek ragasztása polisztirol alapra
- Polisztirol lapok ragasztása ásványi alapokra

Ne használjuk szaniter helyiségekben, márvány, natúr kő, valamint nem kezelt fémfelületeken , valamint olyan fugáknál, amelyek tartósan érintkeznek nedvességgel.

Kiadósság:

310 ml ragasztóanyag 5x5 mm fugaméret mellett 12 folyóméter ragasztására, 10 x 10 mm fugaméret mellett 3 folyóméter ragasztására elégséges

A felület előkezelése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

+5 °C- +40 °C alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használjuk.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágjuk le, és csavarjuk rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjunk le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

MESTER Díszléc Stukkó Ragasztó

Erősen nedvszívó, porozus alapokat célszerű hígított tömítőanyaggal (1:3 1:4 arányban) előkezelní. Max 12 mm-es egyenletlenséget lehet a MESTER Diszléc Stukkó ragasztóval kiegyenlíteni.

Ragasztás módja:

A ragasztót egyenes vagy hullámvonalban vigyük fel (megfelelő kinyomópisztoly segítségével).

Semmi esetre se kenjük be a teljes felületet. Nagy felület esetén használjunk fogazott spatulát.

Amennyiben a ragasztás a bőrképződés után történik, toljuk el a ragasztandó felületeket, hogy a bőrt átszakítsuk. A ragasztás mindenképpen történjen meg a ragasztó felhordása után legkésőbb 15 perccel. Korrekció csak rövid ideig lehetséges.

Nehezebb tárgyak ragasztása esetén a megkötésig támasszuk alá azt.

Fontos utasítások:

A friss ragasztóanyag nedves ruhával eltávolítható. A szerszámokat azonnal mossuk le vízzel. A megkeményedett ragasztó mechanikus úton távolítható el. A maradék anyagot vízzel áztassuk fel és egy idő után le lehet törölni.

Műszaki adatok:

- Fajsúly: kb. 1,46 + - 0,05 g/cm³
- Bőrösödés: 20 °C-os hőmérsékleten és 50 % nedvességtartalomnál 3 perc.

- Shore A: kb. 75 egység
DIN 53505 (28d NK)
- Zsugorodás: max 27 %
- Átkeményedés: < 2 mm/d
20 °C-os hőmérsékleten és 50 % nedvességtartalom mellett
- Hőellenállás: -25 °C és +80 °C között..
- Feldolgozási hőmérséklet: + 5 °C - + 40 °C
- Tárolás: + 5 °C + 40 °C között. Fagytól óvjuk!
- Szavatossági idő: 15 hónap
- Veszélyesség: Nem veszélyes termék.
- Jelölés: Nem jelölésköteles

Figyelem! Gyermekektől óvjuk!

Biztonsági adatok: Vegyük figyelembe a Biztonsági adatlapban közölt balesetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket.

Megjegyzések: A reakcióképesség függ a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától, valamint az alap nedvszívó képességétől. Az alacsony hőmérséklet és a magas nedvességtartalom lassítják a bőrképződést és az átkeményedést.

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

MESTER Díszléc Stukkó Ragasztó

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.