

Nikecell D (EPS 80)

Termékleírás

Hőszigetelő – normál, keményhab lemez.

Anyagjelölés: piros csík.

Alkalmazási terület

Homlokzati hőszigetelő vakolatrendszer hőszigetelő lemeze.

Kiszerezési egység

Táblaméret: 1000x500 (~0,25 m³) ■ Vastagság: 20 mm-től 1000 mm-ig.

Hővezetés ellenállás R _d (m ² K/W)	Vastagság (mm)	m ² / csomag	db/ csomag
0,51	20	12,5	25
0,77	30	8	16
1,03	40	6	12
1,28	50	5	10
1,54	60	4	8
1,80	70	3,5	7
2,05	80	3	6
2,31	90	2,5	5
2,56	100	2,5	5
3,08	120	2	4
3,59	140	1,5	3
4,10	160	1,5	3
4,62	180	1	2
5,13	200	1	2

Anyagszükséglet / kiadósság

1,05 m²/m²

Előnyös tulajdonságok

Igen hatékony hőszigetelő-képesség ■ csekély súly, kellő szilárdság ■ könnyű alakíthatóság ■ nedvességre kevésbé érzékeny ■ egyszerű beépíthetőség ■ kellemes tapintás, nem irritál ■ környezetre és egészségre káros hatása nincs.

A vakolatrendszer hőszigetelő lemeze

- Hatékony hőszigetelő képesség
- Környezetre, egészségre nem káros
- Könnyen kezelhető, beépíthető



Műszaki adatok

λ _D hővezetési tényező	0,038 W/mK
Nyomófeszültség 10% összenyomódáskor	80 kPa
Nyomófeszültség 2% összenyomódáskor	40 kPa
μ páradiffúziós ellenállási szám	20–40
Tűzvédelmi osztály	E

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Nikecell D (EPS 80)

Gyártó:

NIKECELL Hőszigetelőanyag-gyártó és Forgalmazó Kft.
8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 ■ Telefon: +36 (88) 596-200
■ Fax: +36 (88) 450-495 ■ www.nikecell.hu

Termék:

Nikecell D (EPS 80) – Expandált polisztirolhab lemez

Termékjelölési kód:

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150

Tervezett felhasználása (rendeltetési célja):

Homlokzati hőszigetelő rendszerben történő alkalmazásra. Gyártás időpontja a terméken elhelyezett termékcímkén rögzítve.

Megfelelőség:

Első típusvizsgálat: ÉMI M-2155/2005

Kijelölt szervezet, amely első típusvizsgálata alapján a nyilatkozat kiadásra került:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Budapest, Diószegi út 37.

A termékre vonatkozó műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel:

MSZ EN 13163 szabvány

Különleges használati feltételek:

Tűzvédelmi osztály E ■ Hővezetési tényező: 0,038 W/mK
■ Vastagság: 10-300 mm

A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:

A termék előírás szerinti kezelése és tárolása esetén visszavonásig.

Balatonfűzfő, 2010. 02. 01.

Kecső Zoltán – ügyvezető igazgató

Kiegészítő információ: CE megjelölés és címkézés adatai a terméken elhelyezett termékcímkén. ■ Gyártó elérhetősége a gyártói honlapon elhelyezve. (www.nikecell.hu) ■ Reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél alapján, és a fóliába csomagolt lemez beazonosíthatósága esetén, felhasználás előtt érvényesíthető. ■ Biztonsági adatlap a gyártói honlapon elhelyezve.

A termék gyártási sorozatszáma:

A termék gyártási dátuma:

Anyagkezelés



Nedvességtől védeni kell



Tűz naptól védeni kell



Legfeljebb +80°C-nak tehető ki



Mechanikai hatásoktól védeni kell



Oldószerrel védeni kell

Alkalmazási információk



Vágása késsel, fűrészszel, olvasztva vágóval



Rálépni tilos!